




Perforerede plader med sekskantede huller

Tekniske detaljer

Hulplacering	Monster	Beskrivelse
	Sekskantet hul, triangeldeling	H - T
	Luftprocent	$\frac{H^2 \times 100}{T^2}$
	Antal huller per m ²	$\frac{1154700}{T^2}$

Nedenfor finder du en oversigt over de perforerede plader med sekskantede huller som tilbydes til levering direkte fra lager. Se www.rmig.dk for mere information.



H2T2.5

Luftprocent: 64,0 %

Tykkelse (mm)	Dimension (mm)	Vægt i kg	Leveringstid	Varenummer
---------------	----------------	-----------	--------------	------------

Almindeligt stål

1,00	1000 x 2000	5,6	På lager	SMJ7020
------	-------------	-----	----------	---------

H6T6.7

Luftprocent: 80,2 %

Tykkelse (mm)	Dimension (mm)	Vægt i kg	Leveringstid	Varenummer
---------------	----------------	-----------	--------------	------------

Almindeligt stål

1,00	1000 x 2000	3,1	På lager	SMJ7060
1,50	1000 x 2000	4,6	På lager	SML7060

H8T8.7

Luftprocent: 84,6 %

Tykkelse (mm)	Dimension (mm)	Vægt i kg	Leveringstid	Varenummer
---------------	----------------	-----------	--------------	------------

Almindeligt stål

1,00	1000 x 2000	2,4	På lager	SMJ7080
------	-------------	-----	----------	---------

H11T14

Luftprocent: 62,2 %

Tykkelse (mm)	Dimension (mm)	Vægt i kg	Leveringstid	Varenummer
---------------	----------------	-----------	--------------	------------

Almindeligt stål

1,00	1000 x 2000	5,9	På lager	SMJ7110
1,50	1000 x 2000	8,9	På lager	SHL7110

Ja tak, send mig et tilbud:

Varenummer	Mønster	Tykkelse (mm)	Antal	Kommentarer